

GreenCast

משקל מקסימלי על כל בורג לצורך תליית תמונות מדפים וכו'



Tassello universale UX

o - blocchi ISOTEX®

DATI TECNICI

Tassello universale **UX R S** - con collare e vite

Tassello universale UX

Carichi medi a rottura¹⁾ e carichi raccomandati²⁾ a taglio per un singolo ancorante su blocchi ISOTEX®.

Prodotto	Tipo di blocco	Dimensioni blocco L x B x H [cm]	Spessore isolante interno al blocco [mm]	Spessore parete blocco S _{par} [mm]	Prof. foro h ₁ [mm]	Carico medio a rottura a taglio V _{med} ¹⁾ [daN] ²⁾	Carico raccomandato a taglio V _{racc} ²⁾ [daN] ³⁾
UX 6 x 35	HD III 30/7	50x30x25	70	40	55	149,5	21,4
UX 8 x 50	HD III 30/7	50x30x25	70	40	70	145,8	20,8
UX 10 x 60	HD III 30/7	50x30x25	70	40	85	181,1	25,9

¹⁾ Valori dedotti da test sperimentali. Ancorante installato lato isolante

²⁾ Include il coefficiente di sicurezza 7 previsto per gli ancoraggi leggeri

³⁾ 1 daN = 1 kg.